

GK250

ABLUGTGITTER AUS STAHL



VARIANTEN

GK250

Gitter GK250 ist geeignet für die Abluft in Büroräume, Läden, Werkstätten, usw. Das Gitter ist für Wand- oder Kanalmontage geeignet. Ausführung, Standard Stahl weiß lackiert (RAL 9010).

Gitter mit gestanzten Lamellen unter 45° geneigt

Freier Querschnitt etw. 40%

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG	Type	Abluft
	Richtung	Horizontal, gestanzte Lamellen unter 45°
AUFBAU	Achsabstand zwischen Lamellen	8,5mm
	Rahmenrandstärke	8mm
	Min. Länge	100mm
	Max. Länge	750mm
	Länge verfügbar in Schritten von	50mm
	Min. Höhe	100mm
	Max. Höhe	550mm
MATERIAL	Höhe verfügbar in Schritten von	50mm
	Standardmaterial	Stahl lackiert
	Standardfarbe Oberfläche	Pulverbeschichtet in RAL 9010
	Farboptionen	Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
MONTAGE	Montage opties	Sichtbare Schraubbefestigung

SCHNELLAUSWAHLTABELLE

Abluft Q _v [m³/h]		L [mm]					
H [mm]	L _w	200	300	400	500	600	750
200	25 dB(A)	96	144	195	243	294	368
	35 dB(A)	142	205	271	333	397	491
300	25 dB(A)	-	218	294	368	444	556
	35 dB(A)	-	300	397	491	586	726
400	25 dB(A)	-	-	393	492	591	693
	35 dB(A)	-	-	522	647	770	956
500	25 dB(A)	-	-	-	617	741	930
	35 dB(A)	-	-	-	802	956	1187

BESTELLSCHLÜSSEL

G	K	2	5	0	-	F	0	6	0	0	0	3	0	0	
							Nennlänge L (mm): Von 100 bis 750mm, pro 50mm				Nennhöhe H (mm): Von 100 bis 550mm, pro 50mm				
							F: Pulverbeschichtet								

GK250

