

GK250

GRILLE MURALE DE REPRISE EN ACIER



VARIANTES

GK250

La grille type GK250 est utilisée pour la reprise d'air pour des applications tertiaires (bureaux, dépôts, centres commerciaux, ...). La grille peut être montée en applique au mur ou sur un conduit. Exécution en acier, finition standard peint blanc (RAL9010).

Grille murale de reprise avec des ailettes embouties fixes, inclinées à 45°

Section passage libre env. 40%

DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Type	Reprise
	Direction	Horizontal, ailettes estampées fixes, inclinées à 45°
CONSTRUCTION	Entraxe entre les ailettes	8,5mm
	Epaisseur encadrement	8mm
	Longueur min.	100mm
	Longueur max.	750mm
	Longueur disponible en multiples de	50mm
	Hauteur min.	100mm
	Hauteur max.	550mm
	Hauteur disponible en multiples de	50mm
MATÉRIEL	Matière standard	Acier peint
	Finition standard	Revêtement par poudre RAL9010
	Options de finition du produit	Revêtement par poudre RAL selon choix
MONTAGE	Options de montage	Apparente par vis

SÉLECTION RAPIDE

Reprise Q _v [m³/h]		L [mm]					
H [mm]	L _w	200	300	400	500	600	750
200	25 dB(A)	96	144	195	243	294	368
	35 dB(A)	142	205	271	333	397	491
300	25 dB(A)	-	218	294	368	444	556
	35 dB(A)	-	300	397	491	586	726
400	25 dB(A)	-	-	393	492	591	693
	35 dB(A)	-	-	522	647	770	956
500	25 dB(A)	-	-	-	617	741	930
	35 dB(A)	-	-	-	802	956	1187

CODE ARTICLE

G	K	2	5	0	-	F	0	6	0	0	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Longueur Nominale L (mm): De 100 à 750mm, par 50mm
 Hauteur nominale H (mm): De 100 à 550mm, par 50mm

F: Peint

GK250

