

DC360

GEPERFOREERDE PLAFONDPLAAT
VOOR AFVOER



RECHTHOEKIG

PLAFOND

1 RICHTING

AFVOER

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Afvoer
CONSTRUCTIE	Uitvoeringen	DC360 Perforaties Ø4,5mm, 51% vrije doorlaat DC340 Perforaties Ø6,0mm, 40% vrije doorlaat
	Beschikbare paneelafmetingen	Standaard 594x594mm, andere afmetingen op aanvraag
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gepoederlakt plaatstaal
	Standaard afwerking	Poederlak in RAL9010
	Afwerkingsopties	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
MONTAGE	Montage opties	Voor inleg in systeemplafond

VARIANTEN

DC340, DC360

Geperforeerd plafondrooster voor vrije terugname van lucht. Ontworpen voor inleg in systeemplafond.

Vrije aanzuig zonder plenum

Prijsvoordelige oplossing

SNELSELECTIETABEL

Afvoer Q _v [m ³ /h]		L _w		
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
DC360	594x594	583	770	1016

BESTELSLEUTEL

GEPERFOREERDE PLAFONDPLAAT

D	C	3	6	0	-	F	0	5	9	4	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nominale lengte (mm):
Van 294 tot 1200mm, per
1mm

Nominale breedte (mm):
Van 294 tot 700mm, per
1mm

F: Geschilderd

4: 40% perforatie
6: 51% perforatie

Oppervlakte <= 0.5 m2

